Übersicht Produktdaten:
5LR35772GA61

CompDL,2x18W,TCDEL,EVG,Eb








Produktbeschreibung

Compact DL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, 2 x TC-DEL 18W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Länge: 318 mm, Durchmesser: 230 mm, Einbautiefe: 105 mm, Klemmbereich: 5..25mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419,





Bestückung:	2x TC-DEL 18W
Fassung:	G24q-2
Gew. (kg):	0,9
Bestell-Nr.:	5LR35772GA61
EAN:	4039806212450

Details Produktdaten:
5LR35772GA61

CompDL,2x18W,TCDEL,EVG,Eb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Downlight
- Familie: Compact DL
- Bestell-Nr.: 5LR35772GA61

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Kompakt-Leuchtstofflampe, 2x TC-DEL 18W
- Fassung: G24q-2

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Kunststoff, schwarz
- Anzahl: 1 Stück

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 212mm
- Klemmbereich: 5..25mm

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 318mm
- Durchmesser: 230mm
- Höhe: 108mm
- Einbautiefe: 105mm
- Gewicht: 0,9kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LR35772GA61 **CompDL,2x18W,TCDEL,EVG,Eb**

