


AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Produktmerkmale

Schaltabstand	[mm]	4
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	160
Schutzklasse		III


Erfassungsbereich

Schaltabstand	[mm]	4
Arbeitsabstand Puck	[mm]	74



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50
Schutzart	IP 5x; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 67)	
Zulassungen / Prüfungen		
ATEX GeräteKennzeichnung	 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Hinweis zur ATEX-GeräteKennzeichnung	nur in Verbindung mit dem Schlagschutz	
EMV	EN 50295	
MTTF	[Jahre]	404
AS-i Kennwerte		
AS-i Version	2.1	
Erweiterter Adressiermodus	ja	
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	A.E
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	779,5
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35
Werkstoffe	Gehäuse: PBT orange; Deckel: PC schwarz; Schlagschutz: Edelstahl	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Funktion	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang	Schlagschutz	
	Montageplatte: 1	
	Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 35	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: Edelstahl		
		
Anschluss		
Ausgänge		
3	Externe Spannung	
4	Schaltausgang +	
1, 2, 5	nicht belegt	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: Edelstahl		

AC336A



AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -