




Zustandsanzeige-Modul
ZAM 670-0 W
200087920-00

Produktbeschreibung

Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und „Türöffnen“. Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle Access Professional.

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC, 15–32 V DC
Betriebsstrom:	70 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ZAM 670-0 W	Zustandsanzeige-Modul	Weiß	F	200087920-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611	Dichtraumen Module	Grau	E	210007484-00
ZAM 670-...	Klemmblock	Schwarz	E	210010990-00




Zustandsanzeige-Modul
ZAM 670-0 W

200087920

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Zustandsanzeige-Modul
ZAM 670-0 W

200087920

Seite 3

Weitere Dokumente

ZAM 600-01, ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul	Produktinformation	792 kB	herunterladen
ZAM 670-0 Zustandsanzeige-Modul	Konformitätserklärung	814 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen