Spectral®





HLM
HLM-S2

HLM-S2 32600/840 FWS-DA-2SC
Stehleuchte, direkt-indirekt strahlend. Stabiler rechteckiger Leuchtenkopf bestehend aus UV-beständigem PMMA und Aluminiumprofil. Standrohr in quadratischer Grundform aus stranggezogenem Aluminium. Zur optischen Verschlankung des Rohres umlaufend mit zusätzlichen senkrechten Nuten versehen.
Fußplatte als massive Stahlplatte ausgeführt, beidseitig mit U-förmigem Ausschnitt für das perfekte Aufstellen an Tischgruppen, Farbe schwarz, ähnlich RAL9005. Alle Metallteile pulverbeschichtet.
Leuchtenkopf komplett leuchtend. Je 4 LED Flächenmodule für Direkt- und Indirektlichtanteil.
Direktlichtaustritt durch im Kopf integrierte Längsprismen sowie zusätzlich eingelegter mattierten Scheibe aus PMMA entblendet. Lichtaustritt nach oben offen,
LED Module für Indirektlichtanteil durch eine transparente Acrylglasscheibe geschützt. Alle elektronischen Betriebsgeräte sind im Leuchtenkopf eingebaut.
Anschluss der Stehleuchte durch schwarze Zuleitung, Länge 5000 mm, mit Schuko-Stecker. Stehleuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung.
Leuchtenseiten rechts und links getrennt schaltbar, je ein Taster zum Schalten und Dimmen.
Schutzklasse I
Schutzart: IP20

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
4xLED-M 16W + 4xLED-M 34W	dimmbar DALI	weiß	SPY0630004AH

Leuchten-lichtstrom [lm]	Leuchten-leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
28600	212	134	840	50.000





Maße [mm]			Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		
L	B	H			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
1015	380	1950	34,0		15.1	15.1	100.0 %

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 06/2021