

|                   |                                                                                 |                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>                                                               |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>ÖLFLEX® PLUG CEE Anschluss-/<br/>Verlängerungsleitung ohne Phasenwender*</b> | <b>71222232</b><br><b>04.04.2014</b>                                                                 |

H07RN-F-basierte Anschluss- und Verlängerungsleitung für Drehstrom



### Info

Früher: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) Anschluss- / Verlängerungsleitung

### Anwendungsgebiete

Für beliebige Drehstromverbraucher

Maschinen und Anlagen auf Baustellen

Trockene und feuchte Räume sowie im Freien unter Beachtung von HD 516/VDE 0298-300

### Aufbau

Anmontierter CEE-Stecker 5-polig, 400 V, rot, 6 Uhr nach VDE 0623/ EN 60309-2 spritzwassergeschützt IP 44

80 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen

Anmontierte CEE-Kupplung 5-polig, 400 V, rot, 6 Uhr nach VDE 0623/ EN 60309-2 spritzwassergeschützt IP 44

### Norm-Referenzen / Zulassungen

<HAR>-H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21

In Anlehnung an VDE 0285

### Produkteigenschaften

Auch mit Phasenwender erhältlich (zur Drehrichtungsänderung des Motors)

Andere Abmessungen, Längen, Stecker, Ausführungen und Konfektionierungen auf Anfrage

Kundenspezifischer Aufdruck auf Anfrage

### Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.

Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis nach DIN VDE 0620-1, Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Anhang E: "Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!"

|                    |                                                                                    |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: ÖLFLEX® PLUG CEE Anschluss- / Verlängerungsleitung<br>ohne Phasenwender* | 1 / 3 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                   |                                                                                 |                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>                                                               |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>ÖLFLEX® PLUG CEE Anschluss-/<br/>Verlängerungsleitung ohne Phasenwender*</b> | 71222232<br>04.04.2014                                                                               |

#### Technische Daten

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aderzahl und mm <sup>2</sup> je Leiter:         | 5 G 2,5                                               |
| Außendurchmesser in mm:                         | 13,3 - 17                                             |
| Länge in m:                                     | 2.5                                                   |
| Kupferzahl kg/1.000 Stück:                      | 300                                                   |
| Stecker Ampere:                                 | 16                                                    |
| Ader-Ident-Code:                                | Nach VDE 0293-308 (Tabelle T9)                        |
| Isolation Spezifischer<br>Durchgangswiderstand: | 1 GOhm x cm                                           |
| Leiteraufbau:                                   | Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5 |
| Mindestbiegeradius:                             | Flexibler Einsatz: 15 x Leitungsdurchmesser           |
| Nennspannung:                                   | U <sub>0</sub> /U: 450/750 V                          |
| Prüfspannung:                                   | 2500 V                                                |
| Temperaturbereich:                              | Flexibler Einsatz: -25 °C bis +60 °C                  |

|                    |                                                                                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: ÖLFLEX® PLUG CEE Anschluss-/ Verlängerungsleitung<br>ohne Phasenwender* | 2 / 3 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                   |                                                                                 |                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>                                                               |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>ÖLFLEX® PLUG CEE Anschluss-/<br/>Verlängerungsleitung ohne Phasenwender*</b> | 71222232<br>04.04.2014                                                                               |



|                    |                                                                                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: ÖLFLEX® PLUG CEE Anschluss-/ Verlängerungsleitung<br>ohne Phasenwender* | 3 / 3 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|