



DECKENVERBINDUNGSDOSE

# U 86 K DVD-2

## U 86 K DVD-2

### Deckenverbindungsdose

106 mm

Artikelnummer: 97378101

Universal-Deckendose für Betoneinbau, für Plattendecken bis 4,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse zur Aufnahme eines Deckenhakens, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

2-teilig, mit glatter Stirnseite für Nagel- und Klebefestigung



## Technische Daten

### Abmessungen

|       |        |
|-------|--------|
| Höhe: | 106 mm |
|-------|--------|

### Werkstoff

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Kasten: | Polypropylen, Copolymer |
| Deckel: | Polypropylen, Copolymer |

### Einführungen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| mögliche Rohreinführungen: | 8 x bis Ø 26 mm |
|----------------------------|-----------------|

## Zubehör

ANSW - Anschweisschraube

DH 100-M5 - Deckenhaken

ES-10 - Einbauschraube

ES-18 - Einbauschraube

ES-25 - Einbauschraube

HW VD-67 - Verschlussdeckel

IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz



## DECKENVERBINDUNGSDOSE

# U 86 K DVD-2

### Weitere Eigenschaften

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Farbe:                           | sonstige                                    |
| Bestückung:                      | Ohne                                        |
| plombierbar:                     | Nein                                        |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 450 V                                       |
| Explosionsschutz:                | ohne                                        |
| Funktionserhalt:                 | ohne                                        |
| Schwermetallfrei:                | Ja                                          |
| PVC-frei:                        | Ja                                          |
| Silikonfrei:                     | Ja                                          |
| Schutzart:                       | IP30 - nach EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Witterungsbeständigkeit:         | Ja                                          |

### Umgebungsbedingungen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                         | -25 °C |
| Umgebungstemp (maximal):                          | 40 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                      | 35 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:                  | 50%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C<br>(kurzfristig): | k.A.   |