

|                   |                                     |                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>                   |  |
|                   | <b>Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF</b> | <b>61803040</b><br><b>13.11.2013</b>                                               |

Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF, auch für feindrähtige Leiter, Klasse 2 und 5, verzinntes Elektrolytkupfer, mit Inspektionsloch, für Schienenindustrie



### Anwendungsgebiete

KR: Für fein- und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 0,75-10 mm<sup>2</sup>

KRT: Für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit einem Querschnittsbereich von 10-400 mm<sup>2</sup>.

KRF: Für feindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 16-400 mm<sup>2</sup>

Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer  
Max. 48 kW

### Nutzen

Mit Inspektionsloch (ab 10 mm<sup>2</sup>, bei KR ab 4 mm<sup>2</sup>)

Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Erfüllt Anforderungen von SEN 245010, BS 4579:1, VDE 0220:1, EN-IEC 61238:1 in Kombination mit empfohlenem Werkzeug  
UL-File Nummer: E205350 (siehe Tabelle)

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung: | KRF 16/10                                                                   |
| Schraubloch Ø mm:   | 10                                                                          |
| Approbation UL:     | ja                                                                          |
| Länge in mm:        | 38                                                                          |
| Pressbacken:        | B 9                                                                         |
| d mm:               | 6                                                                           |
| W mm:               | 16                                                                          |
| Material:           | Verzinntes Elektrolytkupfer                                                 |
| Temperaturbereich:  | Dauereinsatzbereich bis +90°C<br>Verarbeitungstemperatur 110°C, max. +140°C |

|                    |                                        |       |
|--------------------|----------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | 1 / 2 |
|--------------------|----------------------------------------|-------|

|                   |                              |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT                   |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | 61803040<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                                        |       |
|--------------------|----------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | 2 / 2 |
|--------------------|----------------------------------------|-------|