Produktinformation Oleveon 180 PC E TW 840
TOC: 52 193 04

Feuchtraum-Anbauleuchten

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für
Standardanwendungen in
Feuchträumen und überdachten Außenbereichen.

Optisches System
PLEXIGLAS-Abdeckwanne, klar, außen glatt, mit innen
liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Sicherer Halt der Wanne durch
Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid.
···PC··· Polycarbonat-Abdeckwanne, schlagzäh, klar, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten
Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Vorteilhaft bei erhöhten
Anforderungen an die mechanische Stabilität.

Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt,
hellgrau. Geräteträger werkzeuglos einhängbar.
Stirnseitige
Mehrfach-Einführungsmöglichkeit für Netzzu- und -weiterleitung.
Zusätzliche deckenseitige
Einspeisungsmöglichkeiten.
Würgenippel lose beigelegt.


Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart
sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen
mit besonderem Brandrisiko.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

···TW··· TWIST-Ausführung
Schnellmontageleuchte mit stirnseitig integriertem 3-poligem
Anschlusssystem im Leuchtenkörper, komplett mit eingesetzten
Leuchtstofflampen 4000 K (840).


Ausschreibungstext
Feuchtraum-Schnellmontageanbauleuchte mit integriertem 3-poligem Anschlusssystem im Leuchtendach, komplett mit 1 T5 Lampe 35 W + 1 T5 Lampe 49 W + 1 T5 Lampe 80 W, 4000 K (840). Mit Polycarbonat-Wanne, Innenprismen, außen glatt. Leuchtenkörper Polyesterharz, hellgrau, schwerentflammbar, mit schutzartgerechten decken- und stirnseitigen Einspeisungsmöglichkeiten für Netzzu- und -weiterleitung. Schutzart IP65. Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko. Mit elektronischem Vorschaltgerät.








Datei TX020649
1x35W (25°)
···35/49/80 PC (35W)
B20
UGR l = 16.3
UGR q = 26.4
Eta LB 0,84
c0-c180
c90-c270



Datei TX020650
1x49W (25°)
···35/49/80 PC (49W)
B20
UGR l = 17.2
UGR q = 27.3
Eta LB 0,83
c0-c180
c90-c270



Datei TX020651
1x80W (25°)
···35/49/80 PC (80W)
B20
UGR l = 18.2
UGR q = 28.2
Eta LB 0,76
c0-c180
c90-c270

Schutzart	**IP 66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 ° C**
mechanischer Schocktest	**6 J**
DIN 5040	**B20**
Eta $_{LB}$	**0,83**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
15 537 00	Aragon SB
52 925 00	Oleveon ZLV 5x1200
52 926 00	Oleveon ZLV 5x1500
53 192 00	Oleveon Z-INOX 600
53 193 00	Oleveon Z-INOX 1200
53 194 00	Oleveon Z-INOX 1500

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
© TRILUX GmbH & Co. KG 2008/11/08 Data Management