

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.051.M053.6

### Geräteanschluss RST16i5 B D03H MTB

RST16i5 Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 46.051.M053.6 |
| EAN            | 4049088572265 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Hinweis

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Hinweis | Lagefixierung durch Abflachung am Gewinde |
|---------|-------------------------------------------|

#### Allgemein

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Bemessungsstrom              | 16 A                                |
| Bemessungsspannung           | 250 V                               |
| Verschmutzungsgrad           | 3                                   |
| Bemessungsstoßspannung       | 4 kV                                |
| Verriegelbar                 | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | türkisblau                          |
| Polkennzeichnung             | L, N, PE, 1, 2                      |

#### Anschlussdaten

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm² max.  | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm² min.  | 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm² max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm² min. | 0,5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol                       | 2       |

#### Ausführung

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung                 | Buchse                |
| Anschlussart               | Federkraftanschluss   |
| Anschluss Gewinde          | M20                   |
| Steckrichtung              | gerade                |
| Schutzart (IP)             | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke 2 (min.) | 1 mm                  |
| Gehäusewandstärke (max.)   | 4 mm                  |

#### Werkstoff

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei            | ja       |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Kontaktmaterial       | CuZn       |
| Brandlast             | 0,11 kWh   |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 50 mm |
| Breite | 31 mm |
| Höhe   | 24 mm |

**Zubehör**

| Art. Nr.      | Typ                            | Beschreibung                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.563.9053.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | RST16i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz                       |
| 06.563.9153.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | RST16i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz |

**Baugruppen**

| Art. Nr.      | Typ                                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46.052.4553.6 | Steckverbinder RST16i5 S S1 ZT6S A T  | RST16i5 Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau  |
| 46.052.4153.6 | Steckverbinder RST16i5 S S1 ZT5S A TB | RST16i5 Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 10 - 14,5mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau |

