



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	5LV
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.475 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	1,6 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 E01 Deckenbefestigungsplatte 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
 07690E-R 2194700	1 Stück, weiß
 07690E-R-PC Endkaschierung 2194800	1 Stück, weiß
 07690TL Leuchtentraglasche 2196600	Leuchtentraglasche
A01PX Pendelaufhängung 2928300	1 Stück Pendelaufhängung, weiß, 1500 mm lang
 E04 Gliederkette glzvz (20m) 2343400	Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
 E03SX p2 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
 E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
 E07 Seilzubehör (12St) 2343800	1 Satz (12 Stück), für Seilaufhängungen mit E 06 und E 03 SX
 A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung 2928400	1 Stück, Knotenpunkt mit Seilaufhängung, weiß, 1500 mm lang inkl. 1 Deckenbefestigungselement

	A03P Knotenpunkt m Pendelaufhängung 2928500	Knotenpunkt mit Pendelaufhängung, 1500 mm lang
	A01SX/1500 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
	A01KX/1500 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
	A01DSX/1500 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang
	E03KX 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	E03SX 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07
	E05N Spannschloss m Karabiner 2343600	1 Stück, mit Karabinerhaken
	07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	Leitungshalter, innen (10 Stück)
	D01X 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	07690LHA Leitungshalter 2195200	Leitungshalter, außen
	05000ZR/2m Zuleitungsrohr 2152600	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, 10 mm, 2000 mm lang, 1 Stück.
	05000ZR Zuleitungsrohr 2152500	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, 10 mm, 1000 mm lang, 1 Stück.
	07690KA/7LV Knotenpunktadapter 2195100	1 Stück, Knotenpunkt-Adapter, weiß, mit 7LV
	07680E-R 2188600	Endkaschierung, weiß, für runde Reflektoren
	07650B/35 PC Blindabdeckung 5922900	1 Stück, Länge 1475 mm
	E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	07690KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5 4667200	1 Stück, Knotenpunkt-Adapter, weiß, mit 7LV, 2,5 mm ²
	07650B/35 Metall Blindabdeckung 7096600	1 Stück, Länge 1475 mm
	07690VS 2,5² L100 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.



07690VS
6822300

Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-Line T5N/LED Einzeleuchten. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt $2,5 \text{ mm}^2$. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. 1-längige Ausführung für 1 Geräteträger 1475 mm. Maße (L x B) 1475 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Mit 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 5-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger.