MULTISCHALTER FÜR EINEN SATELLITEN


5-Eingangs-Multischalter

Dieses Produkt ist ein Multischalter mit 4 SAT-Eingängen (VL, VH, HL und HH), 1 terr. Eingang und modellabhängig mit 4/6/8/12/16/24/32 Teilnehmer-Ausgängen.

An jedem Ausgang können die gewünschten Empfangsebenen (VL: 14V, VH: 14-22KHz, HL: 18V, HH: 18V-22KHz) ausgewählt werden.

Die LNB Spannungsversorgung von 12V erfolgt nur über den Horizontal-High Eingang zum LNB.

Art.Nr.	Ref.Nr.	Beschreibung
MS5400EN	713601	5 in 4 Multischalter receiverpowered, ECO
MS5600EN	713701	5 in 6 Multischalter receiverpowered, ECO
MS5800EN	713801	5 in 8 Multischalter receiverpowered, ECO
MS5120EN	713901	5 in 12 Multischalter receiverpowered, ECO
MS5160EN	714011	5 in 16 Multischalter receiverpowered, ECO
MS5240EN	717001	5 in 24 Multischalter receiverpowered, ECO
MS5320EN	716901	5 in 32 Multischalter receiverpowered, ECO
MS-NT12	7321	Netzteil 12 V/1600 mA
MS-NT12/3A	7328	Netzteil 12 V/3000 mA



MS5800EN
(713801)

Optionale Netzteile für Multischalter			
Art.Nr.		**MS-NT12**	**MS-NT12/3A**
Ref.Nr.		7321	7328
Spannung	Vac	180 ··· 264	
Frequenz	Hz	47 ··· 63	
Ausgangsspannung	Vdc	12	
Max. Ausgangsstrom	mA	1600	3000

Art.Nr.			MS5400EN	MS5600EN	MS5800EN	MS5120EN	MS5160EN	MS5240EN	MS532EN
Ref.Nr.			713601	713701	713801	713901	714001	717001	716901
Typ			5 in 4	5 in 6	5 in 8	5 in 12	5 in 16	5 in 24	5 in 32
Frequenz SAT		MHz	950-2400						
Frequenz Terr.		MHz	47-862						
Max. Eingangspegel SAT		dBµV	95						
Max. Eingangspegel Terr.		dBµV	89						
Max. Ausgangspegel		dBµV	89						
Entkopplung de Eingänge		dB	30					40	
Entkopplung de Ausgänge		dB	30					35	
Dämpfung SAT		dB	3 ± 5	3 ± 5	3 ± 5	3 ± 6	3 ± 6	5 ± 6	6 ± 6
Dämpfung Terr. Aktiv		dB	3 ± 3	3 ± 3	3 ± 3	5 ± 3	5 ± 3	Rec 1-12 8 ± 3 Rec 13-24 9 ± 3	Rec 1-12 8 ± 3 Rec 13-24 9 ± 3 Rec 25-32 10 ± 3
Stromverbrauch	vom Receiver ohne LNB	mA	90	100	100	100	100	140	140
	vom Receiver mit SP44EN	mA	250	300	300	300	300	335	335
	vom Netzteil	mA	30	30	30	40	40	70	70
Spannung		Vdc	12						
Max. LNB Strom über Horizontal High		mA	400						
Schutzklasse			IP20						
Abmessungen		mm	161x110x42			161x196x42		161x292x42	161x380x42