

PM-D F4 für Motorstarter Powermodul, Failsafe
Erweiterung zu PM-D F 1/2 für weitere ET200S Schiene
steckbar auf TM-PF30 S47-C0 -C1 30 mm




Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markenname		Safety Module local
Produkt-Bezeichnung		PM-D F4
Ausführung des Produkts		für Sicherheitsstromkreise
Schutzart IP		IP20
Produktfunktion		
• Bus-Kommunikation		Ja
• Kurzschluss-Schutz		Nein
Betriebsstrom bei 400 V Bemessungswert	A	4
SIL-Anspruchsgrenze (Teilsystem) gemäß EN 62061		3
Kategorie gemäß EN ISO 13849-1		4
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch		200 000
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch		10 000 000
Steuerstromkreis/ Ansteuerung:		
Spannungsart der Steuerspeisespannung		DC
Steuerspeisespannung bei DC		
• Bemessungswert	V	24

• Bemessungswert

V 28,8 ... 20,4

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	30
Höhe	mm	196,5
Tiefe	mm	117,5

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

funktionale
Sicherheit/Maschinensicherheit



CCC



CSA



UL



[Baumusterprüfbescheinigung](#)

[sonstige](#)



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1903-1BC00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1903-1BC00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-1BC00&lang=de

letzte Änderung:

13.04.2017