Produktinformation Deca WD3 3TCL24 E +HFS
TOC: 60 211 04

Dekorative quadratische Wand- und Deckenanbauleuchte mit opaler PMMA-Abdeckwanne Für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 24 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät. Automatik-Leuchte mit vollintegriertem HF-Bewegungsmelder.

Deca
Quadratische Decken- und Wand-Anbauleuchte

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.

Optisches System
Opale quadratische PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Vielfältiges optionales Dekorzubehör - Blenden, Rahmen und Wandhalter - für eigenständige Designvarianten.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für Montage an Decken und Wänden.


Elektrische Ausführung
Für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 24 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Zusatzanwendung
Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Reichweite bis zu 8 m. Erfassungswinkel ca 120°. Empfindlichkeit stufenlos von 20 - 100% einstellbar. Haltezeit 10 - 300 Sekunden. Helligkeitsschwelle stufenlos von 5 - 1000 lux einstellbar. Montagehöhe bei Deckenbefestigung bis 4 m, bei Wandbefestigung bis 2,7 m.

Ausschreibungstext
Dekorative, quadratische Wand- und Deckenanbauleuchte. Für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 24 W. Automatik-Leuchte mit vollintegriertem HF-Bewegungsmelder. Optisches System Opale quadratische PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. 450 x 450 mm. Vielfältiges optionales Dekorzubehör - Blenden, Rahmen und Wandhalter - für eigenständige Designvarianten. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für Montage an Decken und Wänden. Technische Daten des HF-Bewegungsmelders: Reichweite bis zu 8 m. Erfassungswinkel ca 120°. Empfindlichkeit stufenlos von 20 - 100% einstellbar. Haltezeit 10 - 300 Sekunden. Helligkeitsschwelle stufenlos von 5 - 1000 lux einstellbar. Montagehöhe bei Deckenbefestigung bis 4 m, bei Wandbefestigung bis 2,7 m. Mit elektronischem Vorschaltgerät.








Datei TX012466
3 x TC-L 24 W


B31
UGR l = 19.3
UGR q = 19.9
Eta LB 0,53

c0-c180
c90-c270



Datei TX021595
3 x TC-L 24 W
+ ZPK 03
A30
UGR l = 21.3
UGR q = 21.6
Eta LB 0,43

c0-c180
c90-c270



Datei TX021594
3 x TC-L 24 W
+ ZPA 03
A40
UGR l = 21.4
UGR q = 20.2
Eta LB 0,40

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**2,8 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B31**
Sockel	**2G11**
Eta $_{LB}$	**0,53**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management