
ProTec® XS-P System


Alu-PlattformGerüst

Das Alu-Plattformgerüst für großflächige Innenarbeiten mit gebremsten Fahrrollen.

+ Das ideale Gerüst für großflächige Montage- und Renovierungsarbeiten
+ Die große Plattformfläche bietet viel Platz für Material, Werkzeug und Personal (ca. 3,6 m²) und lässt sich im Rastermaß alle 25 cm verstellen
+ Belagbühne wetterfest und rutschsicher
+ Schneller, werkzeugloser Aufbau aufgrund weniger Einzelteile in form- und kraftschlüssigen Verbindungen
+ 8 gebremste Fahrrollen
+ Belagbühne bis zu einer Flächenlast von bis 720 kg belastbar
+ Aufbaubar auch als 2 voneinander getrennte Faltgerüste, die wiederum bis zu einer Arbeitshöhe von 11,80 m aufstockbar sind







A bis ca.		2,90	3,70
B ca.		0,90	1,70
C ca.		1,80	2,80
Gerüstfeldlänge m		2,00	
Gerüstfeldbreite m		1,90	
Artikelliste	**Art.-No.**	**920201**	**920218**
Falteinheit (Vertikal- und Faltrahmen)	**915009**	2	2
Fahrrolle Ø 125 mm	**714107**	8	8
Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke	**911018**	1	1
Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke	**911001**	2	2
Fußplatte	**914026**	8	8
Vertikalrahmen 1 m	**915023**	–	4
Geländerstrebe	**912206**	–	2
Aufstiegshilfe/Verbindungsgeländer	**911247**	2	2
Grundfläche ca. m		2,10 x 2,00	2,10 x 2,00
Gesamtgewicht ca. kg		89,4	106,4

Für einen sicheren Aufbau des Gerüstes ist stets die Aufbau- und Verwendungsanleitung zu beachten.