

|                   |                            |                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>          |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® FPAG 90° PG</b> | <b>55506800</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

90° Winkel ermöglicht optimale Montage  
Schnelle Montage  
Zugfest  
Abdichtung  
Vibrationsschutz




Halogenfrei



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Platzbedarf



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® FPAS  
Anwendungen mit starken Vibrationen

### Aufbau

PG Anschlussgewinde  
90° Winkel  
Grundkörper  
Oberteil mit Rundum Verzahnung

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig  
Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

|                    |                               |       |
|--------------------|-------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® FPAG 90° PG | 1 / 2 |
|--------------------|-------------------------------|-------|

|                   |                            |                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>          |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® FPAG 90° PG</b> | <b>55506800</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung:      | PG 48/1                                           |
| Passend zu SILVYN® FPAS: | 54                                                |
| Zulassungen:             | IEC EN 61386-23                                   |
| Auf Anfrage:             | IP68 Ausführung                                   |
| Lieferfarbe:             | Grau, RAL 7031<br>Schwarz, RAL 9005, UV-beständig |
| Material:                | PA66<br>Halogenfrei                               |
| Schutzart:               | IP 66                                             |
| Temperaturbereich:       | -50 °C bis +135 °C                                |

|                    |                               |       |
|--------------------|-------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® FPAG 90° PG | 2 / 2 |
|--------------------|-------------------------------|-------|