Produktinformation Oleveon 258 K
TOC: 52 212 02

Feuchtraum-Anbauleuchten

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Standardanwendungen in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen.


Optisches System
PMMA-Abdeckwanne, klar, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid.


Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Geräteträger werkzeuglos einhängbar. Stirnseitige Mehrfach-Einführungsmöglichkeit für Netzzu- und -weiterleitung. Zusätzliche deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten. Würgenippel lose beigelegt.

Elektrische Ausführung
Parallelkompensiert.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne. Wanne innen prismiert, außen glatt. Für 2 Leuchtstofflampen 58 W. Schutzart IP65. Parallelkompensiert.







Gewicht	**4,957 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B30**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,64**

L x B x H (mm): **1573x145x108**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
15 537 00	Aragon SB
53 194 00	Oleveon Z-INOX 1500
52 926 00	Oleveon ZLV 5x1500
53 200 00	Wanne Oleveon 258 PMMA Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management