Chloropren-Tüllen/-Schläuche

- **HS**
- **HT**

Hauptmerkmale

Tüllen und Schläuche aus Polychloropren verfügen über eine hohe Dehnfähigkeit. Sie sind leicht zu montieren und zeichnen sich durch festen Sitz und gute Isoliereigenschaften aus.

Anwendungen

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen, kommen HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlusstechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die HellermannTyton Dreidornzangen (siehe Kapitel 6.3) und die Montagehilfe Hellerine (siehe Seite 295) gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.



Chloropren-Tüllen/-Schläuche.

Materialdaten

Material	**Chloropren (CR)**
Betriebstemperatur	**-25 °C bis +100 °C**
Brandschutzeigenschaften	**entspricht UL94 HB und FMVSS-302**
Reißdehnung	**min. 400%**

RoHS




Chloropren-Tüllen/-Schläuche.

Weitere Farben und Abschnitte auf Anfrage erhältlich. Fragen Sie uns!

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø D	Wanddicke (WT) nom.	Bündel Ø max.	Rollenlänge (m)	Farbe
Schläuche						
608-00100	**HS0**	1,25	0,50	2,0	100	Schwarz (BK)
608-00150	**HS1**	1,75	0,50	3,5	100	Schwarz (BK)
608-00200	**HS1K**	2,50	0,90	4,0	100	Schwarz (BK)
608-00250	**HS2**	3,00	0,60	6,0	100	Schwarz (BK)
608-00300	**HS2K**	4,00	1,50	8,5	50	Schwarz (BK)
608-00350	**HS3**	5,00	0,70	9,0	100	Schwarz (BK)
608-00400	**HS4**	7,50	0,80	13,0	25	Schwarz (BK)
608-00450	**HS5**	10,00	1,00	20,0	25	Schwarz (BK)
608-00500	**HS8**	12,00	1,00	23,0	25	Schwarz (BK)
608-00550	**HS9**	14,00	1,00	25,0	20	Schwarz (BK)
608-00600	**HS10**	17,00	1,00	28,0	20	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Chloropren-Tüllen/-Schläuche.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø D	Wanddicke (WT) nom.	Bündel Ø max.	Länge (L)	Farbe
Tüllen						
600-10200	**HT0**	1,25	0,50	2,0	20	Schwarz (BK)
600-15200	**HT1**	1,75	0,50	3,5	20	Schwarz (BK)
600-20250	**HT1K**	2,50	0,90	4,0	25	Schwarz (BK)
600-25250	**HT2**	3,00	0,60	6,0	25	Schwarz (BK)
600-30300	**HT2K**	4,00	1,50	8,0	30	Schwarz (BK)
600-35250	**HT3**	5,00	0,70	9,0	25	Schwarz (BK)
600-40300	**HT4**	7,50	0,80	13,0	30	Schwarz (BK)
600-45350	**HT5**	10,00	1,00	20,0	35	Schwarz (BK)
600-50500	**HT8**	12,00	1,00	23,0	50	Schwarz (BK)
600-55500	**HT9**	14,00	1,00	25,0	50	Schwarz (BK)
600-60500	**HT10**	17,00	1,00	28,0	50	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.