

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.051.4043.9

Geräteanschluss RST08i5 S B1 M02H BL

RST08i5 Geräteanschluss M14, 5-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 8A, Kodierfarbe lichtblau



Art. Nr.	41.051.4043.9
EAN	4049088556104
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Schraubklemmenanschlüsse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten Leitern (ohne Aderendhülse) nach EN 60999-1 geeignet. Lagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	8 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtblau
Polkennzeichnung	1, 2/N, 3, 4, 5

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm² max.	1 mm²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm² min.	0,2 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm² max.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm² min.	0,22 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	6 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M16,6
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke (max.)	5 mm

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0 kWh
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	24,4 mm
Breite	20 mm
Höhe	20 mm

Technische Zeichnung

Öffnungsmaßbild siehe 41.051.44053.1 14K
opening dimension see 41.051.44053.1 14K

■ = Bereich für Kodierungsfarbe
/ area for color of coding





Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Teilenummer /part number	längsdicht longitudinal sealing	Type	Kodierungsfarbe /color of coding
41.051.4053.1	nein / no	RST08i5 S B1 M02H SW	schwarz / black
4L.051.4053.1	ja / yes	RST08i5 S 11 M02H SW	
41.051.4043.9	nein / no	RST08i5 S B1 M02H BL	lichtblau / light blue
4L.051.4043.9	ja / yes	RST08i5 S 11 M02H BL	
41.051.4041.4	nein / no	RST08i5 S B1 M02HL SG	schiefergrau/slate grey
4L.051.4041.4	ja / yes	RST08i5 S 11 M02HL SG	
41.051.4051.8	nein / no	RST08i5 S B1 M02HL KG	kieselgrau/pebble grey
4L.051.4051.8	ja / yes	RST08i5 S 11 M02HL KG	

gezeichnete Ausführung 41.051.4053.1
drawn version 41.051.4053.1

Auslieferungszustand
/delivery status

Toleranz Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)				je/yes BS Steifenbau- und Dinkelstandard nach DIN 55203/01 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 55203/01 + (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared			
Toleranz nach General tolerance				40 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 40 - drawing, no manual modifications allowed		15 - Verwendung 15 - Use	
/		Workstoff / Material		Tag/Date		Name	
/		gezeichnet drawn		01.02.2023		prolter	
/		geprüft checked					
/		freigegeben released					
/		Vol.		ma ¹ DTL/Sr-I.		ma ¹ Ersatz für / Replacement for:	
/		Index		1 von 1		Type	
/		Änderung / Revision				Benennung/Titel	
 wieland www.wieland-electric.com				BUCHSENTEIL_GA female connector			

Teilenummer /part number	Kodierung /coding	Polkennzeichnung /pole marking
41.051.4053.1 4L.051.4053.1		
41.051.4043.9 4L.051.4043.9		
41.051.4041.4 4L.051.4041.4		
41.051.4051.8 4L.051.4051.8		

41_001_4053_1_13K_sheet_1 CADW4030 Hoielt 2020-02-13T11:37:17 1.000 3 4 5 6 GU-MEE-01/W 0