






reddot award 2015
winner

# 311678.000.1.76

Serie: Sidelite® Round FerroMurano Pendelleuchten

| | |
|---|---|
| Montageart: | Pendel |
| Schutzart: | **IP 40** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | D 675, H 15 |
| Lieferbare Farbe: | aluminium eloxiert |

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 40 mm) Aluminium eloxiert. Mit 3-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Aluminium lackiert. Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor aus handgefertigtes Farbglas FerroMurano blau. Betriebsgerät eingebaut. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

**Elektrotechnik:**

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | DALI |
| Bemessungs-Leistung | 54 W |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 12 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 20 |

**Prüfungen:**

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule) |
| Schutzklasse | I |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzart | **IP 40** |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel | A++ |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A++ |

**Lampe 1:**

| | |
|---|---|
| Lichtfarbe | 840 |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lampenanzahl | 1 |
| Lampe | LED |
| Sockel | |
| Lebensdauer | 50000 h (L70/B10) |

**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Durchmesser D | 675 mm |
| Höhe H | 15 mm |
| Pendellänge LP | 500-1200 mm |
| Deckenstärke | |
| Gewicht | 10,8 kg |

**Lichttechnik:**

| | |
|---|---|
| UGR | 16,5 |
| Ausstrahl-Winkel | 95° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 4.600 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |

