CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
E-Mail: justin.stahl@cimco.de
WWW: https://www.cimco.de

Artikelnummer: 111588

Kurzbeschreibung: LED-Baustellenstrahler 30 W

Langbeschreibung: LED-Baustellenstrahler 30 W, für jeden mobilen Einsatz, auch im Outdoorbereich (Schutzart: IP 65) mittels großer Lithium-Ionen-Akkus (14, 8 V/6. 600 mAh). Akku-Betriebszeit: 3 Stunden, Akku-Ladezeit: 5 Stunden, Lichtstrom: 2. 000 Lumen, Lichtfarbe: 5. 500 K - 6. 000 K, Abstrahlwinkel: 120 Grad. Modernste LED-Technik, ermöglicht genaue Ausleuchtung in horizontaler und vertikaler Ausrichtung, Ãœber- und Entladeschutz, massives Aluminium-Druckgussgehäuse, gehärtetes Glas.

Hersteller: Cimco

Herstellertypbezeichung: 111588

EAN/GTIN: 4021103115886

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-8.0
Gruppe: Baustellenleuchte

Merkmal	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	
Mit Leuchtmittel	true	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1	
Fassung	sonstige	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Mit Rädern	false	
Mit Stativhalterung	true	
Mit Schutzabdeckung	false	
Werkstoff der Schutzabdeckung	Kunststoff	
Mit Steckdose	false	
Nennspannung	230 230	
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)	
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	-	
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	-	
Niedrigste Energieeffizienzklasse des	-	
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	-	

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	-
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	-
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	-
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	-
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	-
Schutzklasse	-
Schlagfestigkeit	-
Geeignet für Lampenleistung	30 30
Max. Systemleistung	30
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	-
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	5500 6000
Farbwiedergabeindex CRI	-
Flimmerwert Pst LM	-
Stroboskopeffektwert SVM	-
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5
Anschlussart	löten
Länge des Anschlusskabels	2