



### Produktmerkmale und Kenndaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Leuchtenfarbe       | RAL9005 Tiefschwarz |
| Schutzart           | IP50                |
| Schutzklasse        | I                   |
| Schlagfestigkeit IK | IK00                |
| Länge-Netto         | 1.106 mm            |
| Breite-Netto        | 62 mm               |
| Höhe-Netto          | 48 mm               |
| Gewicht             | 0,7 kg              |

### Ausschreibungstext

Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... IP50 . Die Blindabdeckung ist mit einer 5-poligen Anschlussklemme ausgestattet. Diese wird bei der Montage über ein 5-poliges Trennsteckeroberteil mit dem Verdrahtungssystem der Tragschiene verbunden. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Gerätekörper aus Stahlblech, schwarz. Länge der Blindabdeckung: 1106 mm. Mit Dichtungssteg.

### Zusatzinformation

Die Blindabdeckung auch in IP64 Anwendungen (Tragprofil IP64 mit Abdeckwanne) verwendet werden, der Dichtungssteg wird dabei nicht benötigt.