Produktinformation Oleveon 2-135/49/80 S E PC
TOC: 56 413 04

Feuchtraum-Anbauleuchten

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Standardanwendungen in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen.

Optisches System
PMMA-Abdeckwanne, klar, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid.
···PC··· Polycarbonat-Abdeckwanne, schlagzäh, klar, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität. Mit Spiegelreflektor, symmetrisch.


Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Geräteträger werkzeuglos einhängbar. Stirnseitige Mehrfach-Einführungsmöglichkeit für Netzzu- und -weiterleitung. Zusätzliche deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten. Würgenippel lose beigelegt.


Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PC - Abdeckwanne. Mit hochglänzendem Aluminium-Spiegelreflektor. Wanne innen prismiert, außen glatt. Für 1
T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Schutzart IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX024755
1 x T5 80 W
A30
Eta LB 0,97
c0-c180
c90-c270



Datei TX024753
1 x T5 35 W
···(35W)
A30
Eta LB 0,94
c0-c180
c90-c270



Datei TX024754
1 x T5 49 W
···(49W)
A30
Eta LB 0,94
c0-c180
c90-c270

Gewicht	**3,8 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,97**

L x B x H (mm): **1573x145x108**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
15 537 00	Aragon SB
53 194 00	Oleveon Z-INOX 1500
52 926 00	Oleveon ZLV 5x1500

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/28 GMDM Global Material Data Management