

SNC-6212IR

SANTEC 2 MP Full HD IP-Kuppelkamera
3-9 mm mot. Obj., IR-LED, PoE 12/24 V

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die SANTEC Tag/Nacht IP-Kuppelkamera SNC-6212IR ist eine kompakte Kamera für den Innenbereich. Die Kamera liefert Bilder in Echtzeit mit 2 Megapixel (1080p) Auflösung mit auch unter schwierigsten Lichtbedingungen. Die SNC-6212IR verfügt über einen integrierten IR-LED Strahler mit bis zu 25 Metern Reichweite und ist mit einem motorisierten 3-9 mm DC Varioobjektiv ausgestattet.

Technische Spezifikationen:

Typ	IP Tag/Nacht Kuppelkamera
Typ Bildsensor	1/2,7" Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	Max. 2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	25 bei 2 MP (1920x1080)
Anzahl Videostreams	4 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Eingebautes motorisiertes Objektiv
Objektivbrennweite	3 - 9 mm / F1.2
Blickwinkel horizontal	36° - 104°
Lichtempfindlichkeit	0,2 (Farbe) / 0,02 (S/W)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	Ja

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR, SPQ
Shutter (sek.)	1 - 1/10000
Weißabgleich	AWB / ATW / Manuell
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	4 stufig, digital
Digitaler Zoom	Ja
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja (5)
Region of Interest (ROI)	Ja
Sabotagealarm	Ja
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Audiounterstützung	Bidirektional
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 1 (3,5 mm Klinke)
Audiocodec	G.711 / G.726
Schaltkontakte I/O	1 / 1
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X
Unterstützte Protokolle	UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF
Interner Speicher	Micro SDHC Karte (optional)
Video Content Analytics (VCA)	Nein
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Schutzart	IP-44
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Heizung & Lüfter	Nein
Montageart	Aufputz
Kamerabefestigung	Schraubbefestigung
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Wellenlänge IR-LED	850 nm
Leuchtmittel IR-LED	24
IR Reichweite (m. ca.)	max. 20
PoE Standard	IEEE802.3af
Leistungsaufnahme (Watt)	8
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90 nicht kond.
Abmessungen D x H (mm)	149x100
Gewicht	550 g
Zertifizierungen	CE, RoHS
Lieferumfang	Kurzanleitung, Handbuch auf CD

Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stab.Steckernetzteil,230V AC/ 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
SANPOWER-MS01	1-Kanal PoE Netzteil, 15,4 Watt inkl. Kaltgerätesteckerkabel

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.