


672239.002.1



Serie: Toledo Flat Square Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 300, B 300, H 3, HE 90
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Notlichtbaustein inklusive NiMH-Akku im separaten Betriebsgerätegehäuse. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 300 mm. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 25 W
 Spannung 200 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel A+
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Sockel 840
 Lichtfarbe 1
 Lampenanzahl LED
 Lampe 4000K
 Farbtemperatur
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 300 mm
 Breite B 300 mm
 Höhe H 3 mm
 Einbauöffnung LA 280 mm x BA 280 mm
 Einbautiefe HE 90 mm
 Deckenstärke 1-20 mm
 Gewicht 2,23 kg

Lichttechnik:

UGR 24,2
 Ausstrahl-Winkel 107°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.200 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku NiMH
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung automatischer Selbsttest
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h