



311627.002.7.76

Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 300, H 100
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	14 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	45
Leuchten an Sicherung B16A	80

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++
Schutzart	**IP 40**

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	6
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	100 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,05 kg

Lichttechnik:

UGR	19,3
Ausstrahl-Winkel	120°
Bemessungs-Lichtstrom	1.450 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311623.002 D 300, H 90