



Pushing Performance  
Since 1945

# Han-Compact-HTE-M25-black



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 12 008 0411                                                                        |
| Beschreibung       | Han-Compact-HTE-M25-black                                                             |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19120080411">https://b2b.harting.com/19120080411</a> |

## Bezeichnung

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie           | Gehäuse                                                                                                                  |
| Gehäusebaureihe     | Han-Compact®                                                                                                             |
| Gehäuseart          | Tüllengehäuse                                                                                                            |
| Gehäusebeschreibung | für Han-Compact® Halbverschraubung<br>mit separater PE-Klemmstelle<br>für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact® |

## Ausführung

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Baugröße         | Han-Compact®                         |
| Ausführung       | gerader Kabeleingang                 |
| Kabeleingang     | 1x M25                               |
| Verriegelungsart | Längsbügel                           |
| Anwendungsgebiet | Gehäuse für industrielle Anwendungen |

## Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65                                              |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 12                                                |

## Materialeigenschaften

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Zink-Druckguss |
| Oberfläche Gehäuse | chromatiert    |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Farbe Gehäuse                    | RAL 9005 (tiefschwarz)                       |
| RoHS                             | konform                                      |
| ELV Status                       | konform                                      |
| China RoHS                       | e                                            |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                              |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                           |
| REACH SVHC Stoffe                | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                           |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                         |
|                                  | Nickel                                       |
|                                  | Naphthalin                                   |

## Normen und Zulassungen

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Zulassungen | DNV GL                            |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|             | UL 2237 PVVA2.E318390             |
|             | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
|             | CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| CE          | ja                                |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 205,5 g                                      |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140124080                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |