

311557.002.5.76



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 620, H 160
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	38 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	22
Leuchten an Sicherung B16A	40

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++
Schutzart	IP 40

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	16
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	620 mm
Höhe H	160 mm
Deckenstärke	
Gewicht	4 kg

Lichttechnik:

UGR	18,4
Ausstrahl-Winkel	116°
Bemessungs-Lichtstrom	4.050 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311173.012 D 620, H 150