Produktinformation Ridos 55 130 L
TOC: 58 046 01

Lichtleisten


Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß, Kopfstücke aus Polycarbonat (PC). Basiskörper 55 mm breit.

Elektrische Ausführung
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Leuchte Für 1 Leuchtstofflampe 30 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Kopfstücke aus Polycarbonat. Basiskörper 55 mm breit. Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,2 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
Sockel	**G13**

L (mm): **920**
D (mm): **815**
E1 (mm): **260**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/28 GMDM Global Material Data Management