

311924.002.4

Serie: Flat Polymero® Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 620, H 160
Lieferbare Farbe:	weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	37 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	16
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	620 mm
Höhe H	160 mm
Pendellänge LP	350-1300 mm
Deckenstärke	
Gewicht	7 kg

Lichttechnik:

UGR	19
Ausstrahl-Winkel	117°
Bemessungs-Lichtstrom	4.250 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311173.022 D 620, H 150