

VEZ-16SYS

SANTEC 16-Kanal aktiver Zweidrahtempfänger
Video / Spannung / RS-485

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Dieser aktive 16-Kanal Zweidrahtempfänger zur Übertragung von Video, Betriebs- spannung und Daten (RS-485) eigenet sich besonders zum Einsatz mit den SANTEC Kameras, die mit einem Zweidrahtausgang ausgestattet sind. Diese Kameras können über diesen Zweidrahttempfänger mit 24 V AC Betriebsspannung versorgt werden. (optionales Netzteil notwendig) Ebenso ist die Übertagung von Daten (RS-485) zur Parametrierung der SANTEC System-Kameras möglich.Soll der VEZ-16SYS als Zweidrahtempfänger an Leitungen mit offenen Kabelenden verwendet werden, so verwenden Sie bitte 4 x das Adapterset RJ-45-8P, das den RJ-45 Anschluss auf Schraubklemmenanschluss umsetzt. Das Adapterset besteht aus 4 Einzeladaptern.

Technische Spezifikationen:

Typ	aktiver 16-Kanal 2-Draht Empfänger
Videoeingänge	16 x Zweidraht (RJ-45 Buchse)
Videoausgänge	16 x BNC 1Vss
2-Drahtausgang	RJ-45
RJ-45 Buchse	Video (2-Draht), Spannung, Daten
Maximale Kabellänge (2-Draht) m	bis zu 1000
Maximal Kabellänge (2-Draht & Spannung) m	bis zu 200
Übertragung von	Video, Spannung (24 V AC), Daten
RS-485 Verteilung	Passiv
Videopegel regelbar	ja
Vorentzerrung	regelbar
Bandbreite Mbps	4,5 MHz
Gehäuseausführung	Metall Rackmount 19"
Gehäusefarbe	Silber
Betriebsspannung	24 V AC
Betriebstemperatur (°C)	+5 bis +40

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Technische Spezifikationen:

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	0 - 90 nicht kond.
Abmessungen B x H x T (mm)	460x50x145
Zertifizierungen	CE

Empfohlenes Zubehör:

VCA-24V8A-SYS	SANTEC Netzteil 24 V AC 8 A, passend zu VEZ-4SYS u.VEZ-16SYS.
VCA-24V-1A/B	SANTEC Netzteil 24 V AC, 1A Tischnetzteil mit beidseitigem Kabelanschluss
VTC-274PWDU	SANTEC Farb-Kuppelkamera, 650 TVL, WDR, 2,8-12 mm, 12/24 V, Ethernet-System
VTC-HDH444IRPWDU	SANTEC Tag/Nacht Kuppelkamera, 650 TVL, WDR 2,8-12mm, Ethernet System, IR-LED, IP-66, 12/24 V
VTC-280IRPWDU	SANTEC Tag/Nacht Außenkamera, 650 TVL, WDR 2,8-12mm, 2-Draht, IR-LED, IP-66, 12/24 V
VTC-8322WDPU	SANTEC Tag/Nacht Box Kamera, 650 TVL, WDR 2-Draht, RS-485, G-Sensor, RJ-45, 12/24 V
RJ-45-8P	8 Pin Adapter für VEZ-4SYS & VEZ-16SYS RJ-45 auf Schraubterminal (VPE 4 Adapter)

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com

Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.