Produktdatenblatt

AE 1076.500



Stammdaten:

Bestell-Nummer:	AE 1076.500
Bezeichnung:	Kompakt-Schaltschrank AE, lackiert, RAL 7035, mit Montageplatte, eintürig,
Variante:	mit Montageplatte, lackiert
VE:	1 ST
B x H x T:	600 mm x 760 mm x 210 mm
Montage-Fläche:	41 dm²
Volumen:	117,00 dm³
Gewicht:	30,40 kg
EAN:	4028177252356
Zoll-Nummer:	85381000
Schutzarten:	IP 56

Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 119

Artikeleigenschaften:

Material	Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse und Tür, tauchgrundiert, außenpulverbeschichtet in RAL 7035 Struktur Montageplatte: verzinkt

Ausschreibungstexte:

Schaltschrank (Kompakt-Schrank)
nach Schutzart IP 66

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus
1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für

Produktdatenblatt

AE 1076.500



Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf Linksscharnierung, 130° Öffnungswinkel nach VDI (nachrüstbar auf 180°), Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen, auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Zubehör: Verschlußeinsätze, Wandbefestigungshalter, Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder, Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster, Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, Struktur, pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 600 x 760 x 210 mm