Produktinformation Solvan D2-L OA-PC 228 E 01
TOC: 56 225 04

Anbauleuchten mit Abdeckscheiben aus Polycarbonat (OA-PC)

Anwendungsbereiche
Sehr schmale Anbau-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen. Auch für vertikalen sowie horizontalen Wandanbau geeignet.


Optisches System
Opale Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.
···OA-PC··· mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtbandleuchte. Mit opaler PC-Abdeckscheibe. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W. PC-Abdeckscheibe, opal, bündig in Leuchtenkörper integriert. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß (···01). Mit elektronischem Vorschaltgerät.







Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,56**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
29 265 00	03630S Sauger
56 384 00	Solvan H ZKS 2 01
56 386 00	Solvan H ZLK
51 884 00	Solvan ZDV 315 28/54
51 886 00	Solvan ZDV 515 28/54

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management