


Datenblatt zum Artikel

LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66

ArtNr.: 3109-150120



- + Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet
- + Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- + Mikroprismatisches ESG-Glas für blendfreie Lichtverteilung (UGR < 19)
- + Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- + Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- + Metall-Kabelverschraubung und Metall-Abdeckung beiliegend
- + Schlagfestigkeit IK08
- + Geeignet für Zentralbatterie

Abstrahlwinkel: 120°

Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich

Brandschutz "D": Ja

Dimmbar: nicht dimmbar

Durchverdrahtungsfähig: Ja

Eingangsspannung: 220-240 V AC

Eingangsspannung: 176-240V AC/DC

Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC

Ersetzt Leuchtmittel bis zu: 2x 58 W Leuchtstoffröhre

Farbe der Abdeckung: satiniert

Farbtemperatur in Kelvin: 5500

Farbwiedergabeindex: Ra > 80

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 7 Jahre

IK Schutzgrad: IK08

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: tageslichtweiß

Lichtquelle: LG® LED

Material der Abdeckung: ESG-Sicherheitsglas

Material des Gehäuses: Aluminium

Netzteil: integriert

Notlichtkomponente integriert: Ja

Notlichttauglich: Ja

Notstromtauglich: Ja

Schaltzyklen: > 80.000

Schutzart: IP66

Temperaturbereich: -40°C bis +50°C

UV-beständig: ja

Datenblatt zum Artikel

LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66

ArtNr.: 3109-150120



Abmessung Länge in mm: 1245
Abmessungen Breite in mm: 112
Abmessungen Höhe in mm: 89
Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 1530
Leistungsaufnahme in W: 60
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 7800
Verbrauch kWh/1000 h: 60
Gewicht: 4.80 kg