# LF-LTS -MB

LINEARlight FLEX | – Zubehör



## Produktvorteile

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)
- Hochgradig vibrationsbeständig (CONNECTsystem)
- Zulässige Betriebstemperatur optimal auf das Modul abgestimmt (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)




© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Technische Daten

### Abmessungen & Gewicht

| | |
|---|---|
| **Länge** | 35.0 mm |
| **Breite** | 16.0 mm |

### Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Fußnote auf Produktebene** | Aktuelle lichttechnische Daten, wichtige Sicherheits-, Montage- sowie Applikationshinweise siehe unter www.osram.de/led-systeme |


© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Verpackungseinheit | Abmessungen (Höhe x Breite x Länge) | Gewicht brutto | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4008321979025 | Unverpackt<br>1 | 15 mm x 7 mm x 28 mm | 4.00 g | 0.00 $dm^3$ |
| 4008321790163 | Beutel<br>35 | 150 mm x 47 mm x 78 mm | 72.50 g | 0.55 $dm^3$ |
| 4008321979032 | Versandschachtel<br>280 | 150 mm x 100 mm x 195 mm | 634.00 g | 2.93 $dm^3$ |


© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.