

Kontakteinsatz - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Pneumatik-Stift, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchinnendurchmesser 4,0 mm

Abbildung zeigt die Varianten,
Pneumatik-Stift, -Buchse und -
Buchse mit Ventil

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 123314
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Mechanische Kennwerte

Betriebsdruck - Vakuum	8,00 bar
Innendurchmesser Druckschlauch-Anschluss	4 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

Materialangaben

Material Kontakt	Delrin Acetal
------------------	---------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424

Kontakteinsatz - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121408

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

EAC
