# Netzgerät Modell 1003




## Produktbeschreibung

Die stabilisierten Netzteile finden bei Zutrittskontrollen, Rettungswegsystemen und Türöffneranlagen, bei denen keine Geräuschentwicklung durch das Verriegelungselement gewünscht ist, ihren Einsatz.

## Hinweis

- Zur Aufputz- oder Unterputzmontage sind zwei verschiedene Netzgeräte sowie ein Gehäuse. erhältlich.
- Unterputzmontage

## Passendes Zubehör

- NetzgeräteFür 1003UPxx; Maße: 80 x 41 x 125 mm (Bestellnummer: 7460---------00)

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 12 V DC, stabilisiert |
| Eingangsspannung | 230 V AC +/- 15% |
| Stromaufnahme | 1 A |
| Montageart | uP-Schalterdose |
| Überlastungsschutz | Elektronisch |
| Schutzklasse | II/Schutzisoliert |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +40 °C |
| Länge | 54,5 mm |
| Höhe | 50,8 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | IP 20 |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Breite | 32 mm |

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1003UP-12-1--10 |
| EAN-Nummer | 4042203642829 |

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 Fax + 497431 123-240 www.assaabloyopeningsolutions.de