Produktinformation Ambiella C HR 2TCD26 L
TOC: 52 922 01

Leuchtentyp
Downlight mit hochglänzendem Aluminium-Reflektor. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-DEL 26 W.

Montagearten
Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittsmaß Ø 200 mm, Einbautiefe 120 mm.


Anwendungsbereiche
Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.


Optisches System
Reflektor, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper
Deckenring aus verzinktem Stahlblech. Deckenring weiß pulverlackiert. Deckenring mit Reflektor fest verbunden.

Elektrische Ausführung
Mit verlustarmem induktivem Vorschaltgerät, parallelkompensiert.








Datei TX019728
2 x TC-D 26 W


A50
UGR l = 23.7
UGR q = 25.0
Eta LB 0,62

c0-c180
c90-c270



Datei TX037548
2 x TC-DEL 26 W
+ DS-TM-PC
A50
UGR l = 20.0
UGR q = 21.6
Eta LB 0,54

c0-c180
c90-c270



Datei TX037547
2 x TC-DEL 26 W
+ DS-M-PC
A40
UGR l = 23.8
UGR q = 24.3
Eta LB 0,51

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**1,9 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G24d-3**
Eta $_{LB}$	**0,62**

Ausschreibungstext
Downlight mit hochglänzendem Aluminium-Reflektor. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-DEL 26 W. Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittsmaß Ø 200 mm, Einbautiefe 120 mm. Reflektor, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Deckenring aus verzinktem Stahlblech. Deckenring weiß pulverlackiert. Deckenring mit Reflektor fest verbunden. Mit verlustarmem induktivem Vorschaltgerät, parallelkompensiert.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 204 00	Ambiella DA-M-PC
52 924 00	Ambiella DA-TM
59 977 00	Ambiella DS-M-PC
59 978 00	Ambiella DS-TM-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management