



REIHENKLEMMENGEGÄUSE

# ALR 1212-L



## ALR 1212-L

### Reihenklemmengehäuse

#### CUSTOMIZABLE

122 x 120 x 81 mm

Artikelnummer: 16090901

Reihenklemmengehäuse in kompakter Bauform - Industrie Qualität - Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau RAL 7001

ohne Klemmen, mit NS 35



## Technische Daten

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 122 mm |
| Länge:  | 120 mm |
| Höhe:   | 81 mm  |

### Werkstoff

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Kasten:   | Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001 |
| Deckel:   | Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001 |
| Dichtung: | Polyurethan                                   |

## Zubehör

AL ALS-gro - Aussenlaschenset

AL ASS - Aussenscharnierset

## Umgebungsbedingungen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:               | 50%    |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                   | 60 °C  |
| Umgebungstemp (maximal):                       | 75 °C  |
| Umgebungstemp. (minimal):                      | -35 °C |



REIHENKLEMMENGEGÄUSE

## ALR 1212-L

### Weitere Eigenschaften

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Schutzart: | IP66 - nach EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
|------------|---------------------------------------------|

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Schlagfestigkeit: | IK09 nach DIN EN<br>5012 / VDE 0470<br>Teil 100 |
|-------------------|-------------------------------------------------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Schwermetallfrei: | Ja |
|-------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| PVC-frei: | Ja |
|-----------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Silikonfrei: | Ja |
|--------------|----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Leitungseinführungen: | Nein |
|-----------------------|------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Geeignet für Aussenanwendung: | Ja |
|-------------------------------|----|

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Bestückung: | Normschiene NS<br>35 |
|-------------|----------------------|