

Schützkombination zum Reversieren Baugr. 00, AC-3, 4kW/400V AC  
230 V 50/60Hz AC-Betätigung AC-Betätigung

| Allgemeine technische Daten:                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Produktfunktion                                                                      | Wendeschutz        |
| Befestigungsart                                                                      | Schraubbefestigung |
| Schutzart IP frontseitig                                                             | IP00               |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719<br>erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | K                  |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2                                       | Q                  |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung:                                                       |                    |
| Spannungsart der Steuerspeisespannung                                                | AC                 |
| Steuerspeisespannungsfrequenz                                                        |                    |
| • 1 Bemessungswert                                                                   | 50 Hz              |
| • 2 Bemessungswert                                                                   | 60 Hz              |
| Steuerspeisespannung 1                                                               |                    |
| • bei AC                                                                             |                    |
| — bei 50 Hz Bemessungswert                                                           | 230 V              |
| — bei 60 Hz Bemessungswert                                                           | 230 V              |
| Hauptstromkreis:                                                                     |                    |
| Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert                                      | 9 A                |
| Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V<br>Bemessungswert                                | 4 kW               |
| Hilfsstromkreis:                                                                     |                    |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je<br>Drehrichtung                            | 0                  |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung                                  | 1                  |
| Anschlüsse/ Klemmen:                                                                 |                    |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für<br>Hauptstromkreis                       | Schraubanschluss   |
| Umgebungsbedingungen:                                                                |                    |
| Umgebungstemperatur während Betrieb                                                  | -25 ... +55 °C     |
| Approbationen/ Zertifikate:                                                          |                    |

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                               | Prüfbescheinigungen                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CCC                                                                               | CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                            | <u>n</u>                                      |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>sonstiges</b>              |
| <a href="#">Bestätigungen</a> |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TD2000-1QL2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TD2000-1QL2>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TD2000-1QL2&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TD2000-1QL2&lang=de)

**letzte Änderung:**

13.04.2017 