Kabelverschraubungen
mit mehreren Durchführungen

Cable Glands
with multi-holed insert

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

WAZU-MF

184.40
184.41

Material:	PA, V0 nach UL 94	Material:	PA (nylon), V0 acc. to UL 94
Farbe:	grau / schwarz	Colour:	grey / black
Dichteinsatz:	Elastomer	Sealing insert:	elastomer
Einsatztemperatur:	-40 °C bis 100 °C	Temperature range:	-40 °C to 100 °C
Schutzart:	IP 65	Protection type:	IP 65

Weitere internationale Zulassungen vorhanden — Further international approvals available

Gewinde Entry Thread AG	mm	H mm	GL mm	mm	HUGRO No.	mm	HUGRO No.
M 16 x 1,5	19	22	8	4 x 1,4	**184.17144.40**	5 x 1,6	**184.17165.40**
M 16 x 1,5	19	22	8	2 x 3	**184.17302.40**		
M 20 x 1,5	24	27	9	3 x 2	**184.20203.40**	2 x 2,5	**184.20252.40**
M 20 x 1,5	24	27	9	3 x 3	**184.20303.40**	6 x 3	**184.20306.40**
M 20 x 1,5	24	27	9	3 x 4	**184.20403.40**	2 x 5	**184.20502.40**
M 25 x 1,5	33	30	11	4 x 5	**184.25504.40**	4 x 6	**184.25604.40**
M 25 x 1,5	33	30	11	3 x 7	**184.25703.40**	2 x 8	**184.25802.40**
M 32 x 1,5	42	38	11	6 x 6,5	**184.32656.40**	4 x 9	**184.32904.40**
M 40 x 1,5	53	45	13	5 x 9	**184.40905.40**	7 x 9	**184.40907.40**
M 40 x 1,5	53	45	13	6 x 8	**184.40806.40**	2 x 15	**184.40152.40**
M 63 x 1,5	68/65	47	14	8 x 10	**184.63108.40**	6 x 12	**184.63126.40**
M 63 x 1,5	68/65	47	14	3 x 18	**184.63183.40**		
Pg 9	19	22	8	4 x 1,4	**184.09144.40**	5 x 1,6	**184.09165.40**
Pg 9	19	22	8	2 x 3	**184.09302.40**		
Pg 11	22	24	8	3 x 1,5	**184.11153.40**	2 x 3	**184.11302.40**
Pg 11	22	24	8	3 x 3	**184.11303.40**	2 x 4	**184.11402.40**
Pg 13,5	24	27	9	3 x 2	**184.13203.40**	2 x 2,5	**184.13252.40**
Pg 13,5	24	27	9	3 x 3	**184.13303.40**	6 x 3	**184.13306.40**
Pg 13,5	24	27	9	3 x 4	**184.13403.40**	2 x 5	**184.13502.40**
Pg 16	27	28	10	3 x 3	**184.16303.40**	6 x 3	**184.16306.40**
Pg 16	27	28	10	3 x 4	**184.16403.40**	4 x 4	**184.16404.40**
Pg 16	27	28	10	5 x 4	**184.16405.40**	6 x 4	**184.16406.40**
Pg 16	27	28	10	3 x 5,6	**184.16563.40**	2 x 6	**184.16602.40**
Pg 21	33	30	11	4 x 5	**184.21504.40**	4 x 6	**184.21604.40**
Pg 21	33	30	11	3 x 7	**184.21703.40**	2 x 8	**184.21802.40**
Pg 29	42	38	11	6 x 6,5	**184.29656.40**	4 x 9	**184.29904.40**
Pg 36	53	45	13	5 x 9	**184.36905.40**	7 x 9	**184.36907.40**
Pg 36	53	45	13	6 x 8	**184.36806.40**	2 x 15	**184.36152.40**
Pg 48	65	47	14	8 x 10	**184.48108.40**	6 x 12	**184.48126.40**
Pg 48	65	47	14	3 x 18	**184.48183.40**		
3/8" NPT	22/19	22	15	4 x 1,4	**184.39144.40**	5 x 1,6	**184.39165.40**
3/8" NPT	22/19	22	15	2 x 3	**184.39302.40**		
1/2" NPT	24	27	13	3 x 2	**184.19203.40**	2 x 2,5	**184.19252.40**
1/2" NPT	24	27	13	3 x 3	**184.19303.40**	6 x 3	**184.19306.40**
1/2" NPT	24	27	13	3 x 4	**184.19403.40**	2 x 5	**184.19502.40**
3/4" NPT	33	30	14	4 x 5	**184.35504.40**	4 x 6	**184.35604.40**
3/4" NPT	33	30	14	3 x 7	**184.35703.40**	2 x 8	**184.35802.40**
1" NPT	42	38	19	6 x 6,5	**184.75656.40**	4 x 9	**184.75904.40**





Artikel-Nummern für schwarze Ausführungen: 184.xxxx.41
Reference nos. for glands in black: 184.xxxx.41

Montagehinweis:
Der Kabeldurchmesser darf 20 % des Bohrungsdurchmessers, max. jedoch 1 mm, unterschreiten.

Notice:
Cable diameter should not be less than 20 % of hole diameter but the difference between hole and cable diameter should never exceed 1 mm.

Bolzen zum Verschließen nicht gebrauchter Bohrungen siehe Kapitel Zubehör - Serie 683

Plugs for closing of not used holes see chapter accessories - series 683