

Stromwandler, 3-phasig für Einzelaufstellung 25 A / 1 A, 0,1 VA



Abbildung ähnlich

Produkt-Bezeichnung	Stromwandler für Überlastschutz
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP20
Betriebsmittelkennzeichen	• gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN EN 81346-2
Eingänge/ Ausgänge	
Strom am Eingang	2,5 ... 25 A
Strom am Ausgang maximal	1 A
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm für Einzelaufstellung
Höhe	89 mm
Breite	45 mm
Tiefe	100 mm
Anschlüsse/Klemmen	

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• am Eingang	Schraubanschluss
• am Ausgang	Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +60 °C

Hauptstromkreis

Polzahl für Hauptstromkreis	3
------------------------------------	---

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung		Explosionsschutz	Konformitätserklärung	sonstiges	
 CSA			 ATEX	 EG-Konf.	sonstig
				Bestätigungen	

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs	
Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF1843-2BA00	
CAX-Online-Generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF1843-2BA00	
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF1843-2BA00	
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF1843-2BA00&lang=de	
letzte Änderung:	07.04.2017 