

311696.002.1.76

Serie: Flat Polymero® XXL Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 1040, H 230
Lieferbare Farbe:	weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	100 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	6
Leuchten an Sicherung C10A	7
Leuchten an Sicherung C16A	11

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	12
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	1.040 mm
Höhe H	230 mm
Pendellänge LP	600-1300 mm
Deckenstärke	
Gewicht	18,2 kg

Lichttechnik:

UGR	18,6
Ausstrahl-Winkel	117°
Bemessungs-Lichtstrom	10.300 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311183.022 D 1040, H 230