# Produktinformation 7692/58 E EB1h L-Einsatz
# TOC: 15 128 04

**Geräteträger für Notbeleuchtung**
Geräteträger für Lichtbänder und Einzelleuchten in Ausführung mit Einzelbatterie, Schutzart IP 20.

Leuchtstofflampen in Dauerschaltung, bei Netzausfall Weiterbetrieb einer Lampe an Einzelbatterie mit wartungsfreien Akkumulatoren, Leuchtdiode als Anzeigevorrichtung für Ladezustand. Nennbetriebsdauer 1 Stunde.


Stahlblech, weiß. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit elektronischem Vorschaltgerät EVG zum Betrieb der Allgemeinbeleuchtung.

**Elektrischer Anschluss**
Erfolgt selbsttätig bei Einsetzen des Geräteträgers in das Tragprofil. Lampenkreisanschlüsse werkzeuglos auf Außenleiter einstellbar.

**Ausschreibungstext**
Geräteträger, weiß, für Lichtbänder und Einzelleuchten für 2 LL 58W in Ausführung mit Einzelbatterie zum Weiterbetrieb einer Lampe bei Netzausfall, wartungsfreie, gasdichte Hochtemperatur-Nickel-Cadmium-Akkumulatoren, Nennbetriebsdauer 1 Stunde, Leuchtdiode als Anzeigevorrichtung für Ladezustand. Mit elektronischem Vorschaltgerät.



| | |
|---|---|
| Gewicht | **2,8 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| Sockel | **G5** |




L (mm): **1530**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 21 957 00 | 07690SAF/58 Reflektor |
| 21 960 00 | 07690STF/58 Reflektor |
| 21 964 00 | 07690T/58 Reflektor |
| 22 021 00 | 07692G/58 Reflektor |
| 22 023 00 | 07692GH/58 Reflektor |
| 22 029 00 | 07692R/58 Reflektor |
| 22 033 00 | 07692RH/58 Reflektor |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*