

Datenblatt - ELDEKWS24

Befehls- und Meldegeräte / Kontakt- und Leuchtelemente (EF/EL) System / Leuchtelemente mit integrierter Multi-LED / Leuchtelement ELD



- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 3
- weiße LED
- 24 VAC/DC



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	ELDEKWS24
Artikelnummer	101167385
EAN Code	
eCI@ss	27-37-13-02

Allgemeine Daten

Produkt-Name	Leuchtelement ELD
Vorschriften	IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1
Richtlinienkonformität (J/N) 	Nein
Anschlussbezeichnung	X1-X2
Einbaulage	beliebig
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast selbstverlöschend
Gewicht	20 g

Mechanische Daten

Anschlussausführung	Federkraftklemmen, WAGO-Cage-Clamp
Anschlussquerschnitt	
- min. Anschlussquerschnitt	2 x 0,08 mm ²
- max. Anschlussquerschnitt	2 x 1,5 mm ²
Montageflansch-Position	3

Montage	aufsteckbar
Anschlüsse	Verpolungsschutz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	-25 °C
- max. Umgebungstemperatur	+80 °C
Schutzart	
- Schutzart-Anschlüsse	IP20

Elektrische Daten

Bemessungsisolationsspannung U_i	440 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	250 V

LED-Zustandsanzeige

Integrierte LED vorhanden (J/N)	Ja
LED-Zustandsanzeige	
- Versorgungsspannung U_b	24 VAC/DC
- Farbe LED	☐ Weiß

Abmessungen

Abmessungen	
- Breite	10 mm
- Tiefe	51 mm
- Länge	46 mm

Kontaktbild



Hinweis zum Kontaktbild

 zwangsöffnender Öffnerkontakt

 betätigt

 unbetätigt

 Schließerkontakt

 Öffnerkontakt

Dokumente

CCC Zertifikat (en) 1 MB, 20.06.2017

Code: q_efelp02


CCC Zertifikat (cn) 1 MB, 20.06.2017

Code: q_efelp03

Abbildungen




	EFM	
1	3	2



Pos.1 Pos.3 Pos.2

Anwendungsbeispiel



Funktionsweise

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 12:45:07h Kasbase 3.3.0.F.64l