SIEMENS

Datenblatt 2XV9450-1AR72

Industr. Zeitsynchronisation SICLOCK EOPC 24-60V DC. Elektrisch-optischerImpuls- konverter mit 32 Multimode Glasfaseranschlüsse für Transparent-und Impulsbetrieb



Allgemeine Informationen	
Produkt-Markenname	SICLOCK
Produkttyp-Bezeichnung	EOPC DC 24 V
Produkt-Bezeichnung	Impulsumsetzer
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm oder 19 Zoll Rahmen
Versorgungsspannung	
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28 V
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung, max.	60 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Spannungseingänge	1
Ausführung der Spannungseingänge	10 - 60 V / 5 mA
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge für LWL	32
Ausgangsstrom	

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

• für Ausgang (AC/DC 24 V ... 230 V)	6 A
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen 20 mA (TTY)	
• als Eingang	2
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Anschlusstechnik	
Ausführung des LWL-Anschlusses	BFOC
Anzahl der elektrischen Anschlüsse für redundante Spannungsversorgung	2
Mechanik/Material	
Ausführung des LWL	Glasfaser 62,5/126 µm, Kunststoff 1 000 µm
Material der LWL-Faser	Glas, Kunststoff
Maße	
Breite	250 mm
Höhe	140 mm
Tiefe	135 mm
letzte Änderung:	13.04.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens