LanLight
SMART SUPPLY SYSTEM

BACHMANN

Datenblatt / Data Sheet Artikel / Item: **924.6000**

Skizze / Bild



LanLight® Mini-Patchsäule Patch 2S mit Kabelpeitsche und GST18i3 Stecker	**LanLight® Mini-Pole Patch 2S 2xearthing contact two-sided for one to two work desks**
Beschreibung: • LanLight® Mini-Patchsäule zum einfachen Ein- und Ausstecken in die LanLight® Konusaufnahme (924.1041) • 2 Schutzkontaktsteckdosen (2 Phasen) • Anschlüsse sind kodiert: Strom A-B • Mit 30mm Wasserschwallschutz • Mit 20cm Kabelpeitsche H05VV-F3G 2,5mm² und GST18i Stecker inkl. GST T-Stück	**Description:** • LanLight® mini pole for easy in- and output into the LanLight® conus for pole support (924.1041) • 2 German power sockets (2 phases) • Defined connections: power A-B • 30mm splash shield • With 20cm cable whip H05VV-F3G 2,5mm² and GST18i plug incl. GST T-part
Steckdosen: • Nach IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-polig mit Schutzkontakt • 16A/3680W, AC250V, IP20 • schwarz	**Steckdosen:** • According IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-pole with earthing contact • 16A/3680W, AC250V, IP20 • black
Befestigung: • Über Aufsetzen und Arretieren in zugehörigen Konus für Säulenaufnahme (924.1041)	**Mounting:** • Via setting up and fixing in belonging conus for pole support (924.1041)
Material: • Säule: Pressstrangguss Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9006 • Kunststoff: Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C	**Material:** • Pole: strand casting Aluminum, powdered RAL 9006 • Plastic: Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C
Abmessungen: • Säule ca. 150mm lang, ø ca. 95mm	**Measurements:** • Pole length approx. 150mm, ø approx. 95mm
Lieferform: • In Kartonbox verpackt	**Packing:** • In carton box
Lieferumfang: • 1x LanLight® Minisäule 2S • 1x Überwurfmutter • 1x Werkzeug Überwurfmutter • 1x Bedienungsanleitung • 1x GST 18i3 T-Stück	**Extent of delivery:** • 1x LanLight® Mini Pole 2S • 1x Lock nut • 1x Tool for lock nut • 1x Instruction manual • 1x GST 18i3 T-part