

DATENBLATT	63107010
Stift-Kabelschuhe nach DIN 46231	gültig ab: 18.12.2003


Technische Daten:

E-Kupfer
Elektrolytisch verzinkt
Hartgelöteter Hals
easy-entry

Alle isolierten Verbindungen sind mit dem verwendeten Querschnitt und gegebenenfalls mit Bolzendurchmesser gekennzeichnet, um die Arbeit und Kontrolle zu erleichtern.

Easy-entry:

Die Isolierhülse hat einen Easy-entry Eingang, der eine richtige Einführung des Leiters in den Kabelschuh sicherstellt.



Stiftkabelschuhe 0,1 - 6 mm² nach DIN 46231 und ähnlich

mm ²	Kat nr	mm W	d	L ₁	L	s	g/ 100	passendes Werkzeug
0,1-0,5 ¹	auf Anfrage	1,4	2,0	8,0	18,0	6	24	
0,25-0,75	63107010	1,8	3,2	12,0	22	7	47	DSA 0110 Art.Nr. 61722050
	auf Anfrage	«	«	8,5	18,5	«	42	
0,5-1,5	63107020	1,9	4,0	12,0	22	7	67	DSA 0110 Art.Nr. 61722050
	auf Anfrage	«	«	8,5	18,5	«	59	
1,5-2,5	63107040	1,9	4,5	12,0	22	8	80	DSA 0725 Art.Nr. 61722060
	auf Anfrage	«	«	8,5	18,5	«	72	
4-6	63107070	2,8	6,4	14,0	27	9	175	CSA 0760 Art.Nr. 61722070 KSA 0760 Art.Nr. 61790910

1-Polyamid (Nylon)-Isolation, nicht easy-entry