Produktinformation AthenikL C05 MR LED2000nw ET 03
TOC: 60 148 40

Quadratisch-kompaktes LED-Downlight.

Leuchtentyp
Kompaktes LED-Downlight. In quadratischer Bauform.

Montagearten
Einbaumaß 140 x 140 x 120 mm (L x B x H). Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern.

Anwendungsbereiche
Innovative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und in Wohnbereichen.

Optisches System
Aluminiumreflektor mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche. Für symmetrisch tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung.


LED-System
1 Hochleistungs-LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 1900 lm, Anschlussleistung 23 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 82 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit. Mit silbergrauem Deckenring. In Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart IP54 raumseitig erreicht.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator. Separates Betriebsgerät mit integrierter Zugentlastung. Geeignet für den Betrieb an 230 V Gleichstromnetzen.


Ausschreibungstext
Kompaktes LED-Downlight. In quadratischer Bauform. Einbaumaß 140 x 140 x 120 mm (L x B x H). Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Aluminiumreflektor mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche. Für symmetrisch tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. 1 Hochleistungs-LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 1900 lm, Anschlussleistung 23 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 82 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit. Mit silbergrauem Deckenring. In Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart IP54 raumseitig erreicht. Mit elektronischem Transformator. Separates Betriebsgerät mit integrierter Zugentlastung. Geeignet für den Betrieb an 230 V Gleichstromnetzen.






Datei TX035930
A50
UGR l = 22.3
UGR q = 22.3
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270


Datei TX035933
+ DA-M 01
A50
UGR l = 25.3
UGR q = 25.3
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270


Datei TX035934
+ DA-M 03
A50
UGR l = 25.3
UGR q = 25.3
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**1,75 kg**
Schutzart raumseitig	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A50**
Eta $_{LB}$	**1,00**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 678 00	AthenikL C05 BE
60 188 00	AthenikL C05 DA 01
60 189 00	AthenikL C05 DA 03
60 190 00	AthenikL C05 DA-M 01
60 191 00	AthenikL C05 DA-M 03
60 601 00	AthenikL C05 MP 300
60 605 00	AthenikL C05 MP 600
60 603 00	AthenikL C05 MP 625
60 192 00	AthenikL C05 RD-PC
60 193 00	AthenikL C05 RG-PC
60 194 00	AthenikL C05 ZN-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management