

221126.002.4.19



Serie: Flat Polymero® IP44 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 43, IP 44**
 Schutzklasse: I
 Lampe: 1 x E27 max. 60 W
 Abmessungen: D 305, H 115
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Kunststoff opal. Mit HF-Bewegungsmelder. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Parameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe von max. 4 m oder Wandmontage von max. 2,7 m. - HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband - Helligkeitsstufen: Tageslicht / 300 Lux / 150 Lux / Dämmerungslicht / Dunkelheit / Einlernen - Empfindlichkeit / Reichweite 2 m - 10 m Durchmesser (20% - 100%) einstellbar - Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten einstellbar - Erfassungsbereich 120° - Abgestrahlte Leistung < 5,0 mW - **Ersatzteile** Leistung: 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED) - Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungs- und Lichtsignale

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Spannung Betriebsgerät nicht notwendig - 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 43, IP 44**
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse C, E
 konventionelles Leuchtmittel A, A+, A++
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel

Lampe 1:


Lichtfarbe 1
 Lampenanzahl A60
 Lampe 60 W
 Leistung E27
 Sockel
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 305 mm
 Höhe H 115 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,13 kg

Lichttechnik:

UGR 18,9
 Ausstrahl-Winkel 117°
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 41,5 %



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren