

SACC-M16FS-14CON-M

Artikelnummer: 1500554

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1500554>

Anschlussbuchse M16, 14-polig, mit Lötanschluss, frei konfigurierbar,
gerade, für Leitungsdurchmesser 6,0 mm ... 8,0 mm

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918609641
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02124
Katalogseitenangabe	Seite 126 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
24.03.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsspannung	60 V (Überspannungskategorie I / Verschmutzungsgrad 1)
	32 V (Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2)
Polzahl	14
Schutzart	IP67

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 95 °C

Stammleistungsdaten/-anschlussdaten

Leiterquerschnitt max (Signal)	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG max (Signal)	24
Leiterquerschnitt max (Energie)	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG max (Energie)	24
Leitungsaußendurchmesser min	6 mm
Leitungsaußendurchmesser max	8 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	CuZn
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PBT

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Pin = Aderfarbe	1 / 4 (A) = P = WH
	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	9 / 4 (A) = C = WH/PK
	10 / 4 (A) = N = PK/BN
	1-10 / 1 (+24 V) = A+M = BN
	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Approbationen



Approbationen

GOST

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten